



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3XA182 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140129 |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(3LA253) |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | Defender 90 TD4 |
| 05 Typ; Variante/Version | LD; S3NE2F/B4H1 SW |
| 06 Vorziffer | SALLDWBP..A..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-371/2010*0133 |
| 10 EFKO-Code | 5001 |
| 10 Hersteller | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seittl. am Längsträger, vor Federbeinsupport oder am Wagenhebersupport |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,54 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | 224DT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2198 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KAT122 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. WCE500480, DAM063 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. WDE100680, WCG500070, DAM065, | |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | AH125K244AA, DAM065 | |
| 34 Motorkennzeichen | 224DT | |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, unten | am Motorblock, Nähe Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 3894 | |
| 40 Länge bis | 4040 | |
| 41 Breite von | 1790 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1968 | |
| 42 Höhe bis | 2182 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 885 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2360 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1486 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1511 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1486 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1511 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1870 |
| 52 Leergewicht bis | 1976 |
| 53 Garantiegewicht von | 2505 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 150 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 7.50R16 min.-Index 112Q; 5.5x16 ET33, 6.5x16 ET20.6 |
| 70 Reifen Felgen | 235/85R16 min.-Index 114Q; 6.5x16 ET20.6, 7.0x16 ET33/20 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 36) Kotschutzlappen hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z4 | hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; EU-Richtlinie e11*70/221-81/33 eingehalten. |
| Bemerkungen Z5 | a.W. mit nachstehend aufgeführten Ausrüstungsgegenständen lieferbar: |
| Bemerkungen Z6 | - Polyurethan-Frontschutzrahmen, ww. zus. mit Seilwinde; Kennzeichnung: DEFENDER; øe11! 01*0004, "X080"/"X81"; |
| Bemerkungen Z7 | - seitl. Ansaugschnorchel, - seitliche Trittbrettrohre, - Dach-Gepäckträgersysteme, - Leiter am Fahrzeugheck; |



Bemerkungen Z8

Frontschutzsystem und Aussenkanten, entsprechen den Richtlinien
2005/66/EG, 92/114/EG bzw. 78/2009

Bemerkungen Z9

Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten|

Bemerkungen Z11

56) a.W. Schlusstraverse/Anhängebock: ww. e11*94/20*1265,
e11*94/20*0604, e1*94/20*0161 (3500kg) und weitere

Bemerkungen Z12

mit Kupplung: ww. e11*94/20*0402, e11*94/20*6393 (3500kg)
