



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3XA779 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240719 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(3MQ726) |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | eSprinter |
| 05 Typ; Variante/Version | KL3A4; ?2E21350?XX/WE3C0XX?Z4XX |
| 06 Vorziffer | W1V910.3..... / W1VGU..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*1760 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 13,21 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 120 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreis-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP; ww. ABA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | ww. mech./elektr., Trommeln/Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ZF |
| 25 Motor Typ | EM6000 (ME0) |
| 26 Bauart | / |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 85.0 |
| 28 Leistung n | 13000 |
| 29 Md. max Nm | 295.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | EM6000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Statorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5932 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2020 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2638 |
| 42 Höhe bis | 2909 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 996 |
| 43 Überhang hinten bis | 1185 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3924 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1759 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1770 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2605 |
| 52 Leergewicht bis | 2815 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 118R/116R; 6.5x16 ET62 Stahl oder LM Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 359 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1760*03 |
| Bemerkungen Z3 | 19) abhängig von Geschwindigkeitsbegrenzungscode und mit Akkupaket 'L' (E4T) ab Werk: |
| Bemerkungen Z4 | MK5= 80 km/h; Elektrische Reichweite nach NEFZ: Angabe noch nicht vorhanden |
| Bemerkungen Z5 | MD2= 100 km/h; Elektrische Reichweite nach NEFZ: Angabe noch nicht vorhanden |
| Bemerkungen Z6 | MD3= 120 km/h; Elektrische Reichweite nach NEFZ: ca. 168 km |
| Bemerkungen Z8 | MK5= 80 km/h; Elektrische Reichweite nach WLTP: Angabe noch nicht vorhanden |
| Bemerkungen Z9 | MD2= 100 km/h; Elektrische Reichweite nach WLTP: Angabe noch nicht vorhanden |
| Bemerkungen Z10 | MD3= 120 km/h; Elektrische Reichweite nach WLTP: ca. 126 - 162 km |
| Bemerkungen Z12 | 28) 70kW = Höchste 30-Minuten-Leistung |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z13 | 70kW = Höchste Stundenleistung |
| Bemerkungen Z14 | 250-420V = Betriebsspannung |
| Bemerkungen Z15 | 140-325A = Höchststrom |
| Bemerkungen Z17 | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z19 | 52) inkl. 4x Batteriesätze BT0010 à 37Ah (Marke: Deutsche ACCUmotive) à 123 kg; am Unterboden |
| Bemerkungen Z21 | 55) Hochdach, Fz-Höhe 2638 - 2909mm = 150kg; mit 3-facher Abstützung auf beiden Seiten |