



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA502
Typengenehmigung erteilt	19990219
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20110526
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	AEBI
04 Typ	TT70
05 Typ; Variante/Version	TT70S / TT75
06 Vorziffer	TT70.... / TT70.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0101
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	hinten, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4; a.W. Doppelbereifung hinten
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	6,75



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	38
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, 1-Kreis auf alle Räder
20 Betriebsbremse Z2	oder Kreise-V/H
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Einzelradbremse
21 Hilfsbremse Z2	mit 2 zus. Hebeln neben Handbremshebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2003-T-EU3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	41.2
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	146.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/TP48397.01 Austritt aa
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/OXI-RFK2 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V2003-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock, neben Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3362
40 Länge bis	0
41 Breite von	1851
41 Breite bis	2328
42 Höhe von	1928
42 Höhe bis	2220
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1790
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1520
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1520
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1740
52 Leergewicht bis	2050
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	2950
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x13.50-15, 31x15.50-15 = siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen = S0e1!0038 (TT70S) oder S0e1!0084 (TT70S und TT75)
Bemerkungen Z2	Standard mit Front- u. Seitenscheibe, a.W. 2-teilige Heckscheibe
Bemerkungen Z4	16) drei Lenkungsarten = Vorderrad, Hinterrad, Allrad-Analog
Bemerkungen Z6	22) a.W. mit integrierter Hangbremse (Hill-Holder) lieferbar; bei laufendem Motor und angezogener Fest-
Bemerkungen Z7	stellbremse werden mit dem Fusspedal über die Betriebsbremse alle 4 Räder zusätzlich gebremst
Bemerkungen Z9	36) mit Türe - Notausstieg: Seitenscheibe mit Nothammer, Heckscheibe
Bemerkungen Z11	38) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: 1 Türe zulässig; (Defroster, Ventilation kontrollieren)
Bemerkungen Z13	68) Reifenvarianten für zul. Gesamtgewicht 2400kg und Achsgarantie bis 1600kg =
Bemerkungen Z14	29x13.50-15 4PR, 31x15.50-15 4PR
Bemerkungen Z15	Reifenvarianten für zul. Gesamtgewicht 2950kg und Achsgarantie bis 1800kg =
Bemerkungen Z16	ALLIANCE 29x13.5-15 6PR, GOODYEAR 31x15.5-15 4PR



Bemerkungen Z17	ALLIANCE 31x15.5-15 6PR, BRIDGESTONE 31x15.5-15 4PR
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich