



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA503
Typengenehmigung erteilt	19990222
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20110119
Erweiterung TG Positionen	'38/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP 98 E
06 Vorziffer	TP98E.... / TP98E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0119
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum, vor Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4 (a.W. v+h= Doppelbereifung)
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	22B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	299.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01; Austritt aru)
34 Motorkennzeichen	22B/3
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten am Block (Plakette)
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig sowie Verschalung an
35 Geräuschdämpfung Z2	Kabinenrückwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1275
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1722
47 Spur Achse 1 bis	2009
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2009
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.5/80-15.3, 15.0/55-17; 285/75R16 122
70 Reifen Felgen	als Zusatzreifen für ZW-Bereifung: 7.5-18 zu 11.5/80-15.3
71 Reifen Felgen	h= siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z2	Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z3	max. zulässige Aussenlänge der Ladefläche = 2800 mm
Bemerkungen Z5	18) mit Halbgang und Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z7	22) hydr., Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
Bemerkungen Z8	a.W. zusätzlich mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
Bemerkungen Z10	38) Sicherheitskabine EWG 79/622= S e1 0048
Bemerkungen Z11	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: 2 Türen zulässig
Bemerkungen Z13	53) 7000 kg / 54) h= 3900 kg / 71) h= 15.0/55-17; 285/75R16
Bemerkungen Z14	Zw: 11.5/80-15.3; 7.50-18 + 11.5/80-15.3 oder 15.0/55-17
Bemerkungen Z16	53) 7500 kg / 54) h= 5000 kg / 71) Zw: 11.5/80-15.3; 7.50-18 + 11.5/80-15.3 oder 15.0/55-17
Bemerkungen Z18	57) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung = 9000 kg; durchgehende Anhängerbremse erforderlich



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z24

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich