



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA505
Typengenehmigung erteilt	19991129
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20110119
Erweiterung TG Positionen	'38/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP 78 E
06 Vorziffer	TP78E.... / TP78E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0133
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum, vor Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4 (a.W. v+h= Doppelbereifung)
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikhilfe
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	a.W. zusätzlich hydr. Federspeicher, auf HR
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300 (Code 13)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	50.7
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT48653-1 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	V3300
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock, neben Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1612
47 Spur Achse 1 bis	1899
48 Spur Achse 2 von	1448
48 Spur Achse 2 bis	1829
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	4200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 15.0/55-17 10PR 11.5/80-15.3 8PR 285/75R16 122
70 Reifen Felgen	h= 15.0/55-17 10PR 11.5/80-15.3 12PR 285/75R16 122 (nur für Achsgarantie 3900 kg)
71 Reifen Felgen	Doppelbereifung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z2	max. zulässige Innenlänge der Ladefläche = 2500 mm (gem. Gesamtgenehmigung)
Bemerkungen Z4	18) mit Halbgang und Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z6	38) Sicherheitskabine offen mit Front- und Heckscheibe EWG 79/622= S e1 0050
Bemerkungen Z7	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: 2 Türen zulässig
Bemerkungen Z9	69) Doppelbereifung v= 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z10	70) Doppelbereifung h= 15.0/55-17 10PR + 7.50-18 6PR 15.0/55-17 10PR + 11.5/80-15.3 8PR 2x 11.5/80-15.3 8PR
Bemerkungen Z12	68) Reifenvarianten im Abrollumfangbereich 2575-2740 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z14	69/70) zul. Reifenfabrikate :
Bemerkungen Z15	Continental = 11,5/80-15.3 15.0/55-17
Bemerkungen Z16	Firestone = 7.50-18
Bemerkungen Z17	Courser od. Goodrich = 285/75R16 (nur für Achsgarantie 3900 kg)
Bemerkungen Z19	57) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung 6000 kg; durchgehende Anhängerbremse erforderlich



**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z23**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube

**Bemerkungen Z24**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich