



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AEBI TP98E

Typengenehmigungs-Nr.: 4AA508

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4AA508
Typengenehmigung erteilt	20000403
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20110119
Erweiterung TG Positionen	'38/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
10 EFKO-Code	2585

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AEBI
04 Typ	TP98E
06 Vorziffer	TP98E.... / TP98E.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum, vor Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	22B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	299



29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	22B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, hinten am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig und Verschalung an
35 Geräuschdämpfung Z2	Kabinenrückwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4 aW. Doppelbereifung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,46

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-v/h, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikhilfe
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher, Mehrsch./Oelbad, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen '2/a.W.

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2750

44 Abstand Achse 1-2 bis 3150

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1722

47 Spur Achse 1 bis 2260

48 Spur Achse 2 von 1530

48 Spur Achse 2 bis 2009

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 7000



53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 7000kg GesGew.: v= 11.5/80-15.3 8PR; 15.0/55-17 10PR; 285/75R16 / h= dito



70 Reifen Felgen	7500kg GesGew.: v= 11.5/80-15.3 8PR; 15.0/55-17 10PR; 285/75R16 / h= nur Doppelbereifung
71 Reifen Felgen	Doppelbereifung siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) mit Halbgang und Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z3	22) aW. zusätzlich= mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
Bemerkungen Z5	36) Ausrüstung = Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z6	Abmessungen = max. zulässige Aussenlänge der Ladefläche= 3164mm
Bemerkungen Z8	38) Sicherheitskabine EG 79/622= S e1 0048
Bemerkungen Z9	2 Türen zulässig
Bemerkungen Z11	68) 7000/7500kg GesGew.: v = 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z12	7000/7500kg h = 11.5.80-15.3 8PR + 11.5/80-15.3 8PR
Bemerkungen Z13	7000/7500kg 15.0/55-17 10PR + 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z14	7500kg 11.5/80-15.3 12PR + 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z16	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4AA508
Marke	AEBI
Typ	TP98E
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	7000
Garantiegewicht_bis	7500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'10.46
Vmax_von	40
Vmax_bis	0



Motormarke	VM
Motortyp	22B/3
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2776
Leistung	59.9
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	299
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4 aW. Doppelbereifung
Antrieb	A
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000403
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2800
Bemerkung	z