



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA509
Typengenehmigung erteilt	20000809
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030312
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	AEBI
04 Typ	TT95
06 Vorziffer	TT95.... / TT95.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0142
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, unter Kühlluft Eintrittshaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	6,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z2	mit automatischer Allradzuschaltung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z2	mit Lenkbremseinrichtung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	77B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	299.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT50908/1 Austritt aar
34 Motorkennzeichen	77B/3
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1 a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3380
40 Länge bis	0
41 Breite von	1916
41 Breite bis	2384
42 Höhe von	2010
42 Höhe bis	2230
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	855
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1574
48 Spur Achse 2 bis	1894
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2200
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 4PR
70 Reifen Felgen	a.W. Doppelbereifung hinten: 31x15.5-15 4PR + 6.50-16 4PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen mit Windschutzscheibe Typ TT95 e1*79/622*0057 (Plakette links am A-Pfosten)
Bemerkungen Z2	Kann zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden. Ausrüstung bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z3	festlegen/kontrollieren. Notausstieg= ausstellbare Heckscheibe hinten
Bemerkungen Z5	18) 2-Stufen Verstellmotor (Hydrostat) und mech. 2-Gang schnell/langsam
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich