



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA513
Typengenehmigung erteilt	20040422
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20080326
Erweiterung TG Positionen	'21/22/52
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	AEBI
04 Typ	359E
05 Typ; Variante/Version	TT270 Motor: 33C/3
06 Vorziffer	359E....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2001/3*0016
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	hinten unter Servicehaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	3,88



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; siehe Bemerkungen	
25 Motor Marke	VM	
25 Motor Typ	33C/3	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2970	
28 Leistung kW	70.0	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	335.0	
29 Md. max n	1300	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT51532/1	Austritt aar
34 Motorkennzeichen	33C/3	
34 Motorkennzeichen		Plakette, hinten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'1/a.W.	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4076
40 Länge bis	0
41 Breite von	2052
41 Breite bis	2196
42 Höhe von	2125
42 Höhe bis	2180
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682
47 Spur Achse 1 bis	1754
48 Spur Achse 2 von	1682
48 Spur Achse 2 bis	1754
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600



52 Leergewicht bis	2900
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4200
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	425/55R17 MPT 134G 35x12.5R16.5 123Q 285/75R16 119N 15.0/55-17 10PR
70 Reifen Felgen	505/50R17 MPT 146G 38x14.00-20 120A8 450/55-17 120A8 400/55-17.5 8PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen AEBI 359V (im Umfang der Gesamtgenehmigung, nach Richtlinie 79/622 EWG, geprüft)
Bemerkungen Z2	erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine. Notausstieg= Seitenfenster, Heckscheibe
Bemerkungen Z4	16) automatische Abschaltung der Allradlenkung über 25km/h
Bemerkungen Z6	18) hydrostatischer Fahrtrieb mit nachgeschaltetem mechanischem 2-Gang Getriebe
Bemerkungen Z8	22) ww. zus. hydr. Federspeicher auf VR
Bemerkungen Z10	21/22) Variante Hilfs-/Feststellbremsanlage:
Bemerkungen Z11	21) Kreise der Betriebsbremse
Bemerkungen Z12	22) Federspeicher auf HR; a.W. mit integrierter Hangbremse (Hill-Holder) lieferbar;
Bemerkungen Z13	bei laufendem Motor und angezogener Federspeicherbremse werden mit dem Fusspedal über
Bemerkungen Z14	die Betriebsbremse alle 4 Räder zusätzlich gebremst
Bemerkungen Z16	53) ww. 3500 / 3800 / 4200 kg
Bemerkungen Z18	68) a.W. Doppelbereifung vorn und/oder hinten; 7.50-18 zu Basisbereifung
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z21

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z22

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
