



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA514
Typengenehmigung erteilt	20040503
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20110120
Erweiterung TG Positionen	'38/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	AEBI
04 Typ	TP98E
05 Typ; Variante/Version	Motor: 33C/3
06 Vorziffer	TP98E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0119
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum vor rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,46



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben/Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikhilfe
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher, Mehrsch./Oelbad, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	33C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	335.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01 Austritt ac/aru
34 Motorkennzeichen	33C/3
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1722
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1478
48 Spur Achse 2 bis	2010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	4800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.5/80-15.3 8PR 15.0/55-17 10PR 285/75R16 19.0/45-17 D191 10PR 425/55R17 134G
70 Reifen Felgen	7000kg GesGew.: h = 15.0/55-17 10PR 285/75R16 19.0/45-17 D191 10PR 425/55R17 134G
71 Reifen Felgen	7500kg GesGew.: h = 19.0/45-17 D191 14PR 425/55R17 134G
Bemerkungen Z1	07) Sicherheits-Rahmen/-Kabine = Sçe1!0048
Bemerkungen Z3	18) mit Halbgang und Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z5	22) aW. zus. = mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
Bemerkungen Z7	36) Abmessungen: max. zulässige Aussenlänge der Ladefläche = 3164mm
Bemerkungen Z9	38) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: 2 Türen zulässig
Bemerkungen Z11	68) 7000/7500kg GesGew.: v = 11.5/80-15.3 8PR und 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z12	7000/7500kg h = 11.5.80-15.3 8PR und 11.5/80-15.3 8PR
Bemerkungen Z13	7000/7500kg 15.0/55-17 10PR und 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z14	7500kg 11.5/80-15.3 12PR und 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z15	7000/7500kg = weitere im Abrollumfangbereich 2575-2740mm nach ETRTO
Bemerkungen Z17	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**