



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AEBI 385E

Typengenehmigungs-Nr.: 4AA515

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4AA515
Typengenehmigung erteilt	20040428
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20110120
Erweiterung TG Positionen	'38/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
10 EFKO-Code	2585

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AEBI
04 Typ	385E
05 Typ; Variante/Version	TP68/TP78 Motor: V3300-DI-EU1
06 Vorziffer	385E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2001/3*0017
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum vor rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter VA

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300-DI-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	53.4



28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	243.2
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT48653-1 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	V3300
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock, neben Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,43

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Hydraulikhilfe
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/a.W.



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1612
47 Spur Achse 1 bis	2292
48 Spur Achse 2 von	1448
48 Spur Achse 2 bis	1829
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	6500



54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	2800
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	4200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 15.0/55-17 10PR, 11.5/80-15.3 8PR, 285/75R16 122 A8, 425/55R17 134G, 10.0/75-15.3 8PR, 31x15.5-15 8PR



70 Reifen Felgen	h= 15.0/55-17 10PR, 11.5/80-15.3 12PR, 285/75R16 122 A8, 425/55R17 134G
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2320-2740 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgang
Bemerkungen Z3	22) a.W. zusätzlich hydr. Federspeicher, auf HR
Bemerkungen Z5	36) max. zulässige Innenlänge der Ladefläche = 3164mm
Bemerkungen Z7	38) Sicherheitsrahmen, Front-/Heckscheibe, Dach. Sçe1!0050 (TP78); USV385U (TP68)
Bemerkungen Z8	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: 2 Türen zulässig
Bemerkungen Z10	68) v = 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR h= 11.5/80-15.3 8PR + 11.5/80-15.3 8PR
Bemerkungen Z11	v+h= 15.0/55-17 10PR + 7.50-18 6PR h= 15.0/55-17 10PR + 11.5/80-15.3 8PR
Bemerkungen Z12	v+h= 10.0/75-15.3 8PR + 6.50-16 8PR h= 10.0/75-15.3 8PR + 10.0/75-15.3 8PR
Bemerkungen Z13	v+h= 31x15.5-15 8PR + 6.50-16 8PR h= 31x15.5-15 8PR + 10.0/75-15.3 8PR
Bemerkungen Z15	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4AA515
Marke	AEBI
Typ	385E
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	6000
Garantiegewicht_bis	6500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'11.43
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA



Motortyp	V3300-DI-EU1
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3318
Leistung	53.4
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	243.2
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	1710
ET-THC	620
ET-NMHC	0
ET-NOx	6000
ET-THC+NOx	0
ET-PM	340
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040428
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2750
Bemerkung	z