



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA519
Typengenehmigung erteilt	20060207
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	AEBI
04 Typ	359E
05 Typ; Variante/Version	TT180      Motor: 77B/3
06 Vorziffer	359E....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2001/3*0016
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	hinten, Mitte unter Servicehaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	77B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	61.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT51532/1 Austritt aar
34 Motorkennzeichen	77B/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/links a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4076
40 Länge bis	0
41 Breite von	2052
41 Breite bis	2196
42 Höhe von	2125
42 Höhe bis	2180
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682
47 Spur Achse 1 bis	1754
48 Spur Achse 2 von	1682
48 Spur Achse 2 bis	1754
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2700
52 Leergewicht bis	3000



53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	3800
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	425/55R17 MPT 134G, 35x12.5R16.5 123Q, 285/75R16 119N, 15.0/55-17 10PR
70 Reifen Felgen	505/50R17 MPT 146G, 450/55 - 17 120A8, 400/55-17.5 8PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen AEBI 359V; S0e12!0018; erweiterbar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z3	16) automatische Abschaltung der Allradlenkung über 25km/h
Bemerkungen Z5	18) Gruppe Strasse/Gelände, Kriechgang und Halbgang
Bemerkungen Z7	22) ww. zus. Federspeicher auf VR
Bemerkungen Z9	68) a.W. Doppelbereifung vorn und/oder hinten; 7.50-18 zu Basisbereifung
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich