



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4AA524 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070511 |
| gültig für Importdatum bis | 20090630 |
| Erweiterung TG vom: | 20110120 |
| Erweiterung TG Positionen | '36/38/118 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | AEBI |
| 04 Typ | 436E |
| 05 Typ; Variante/Version | TT205 |
| 06 Vorziffer | 436E..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0101 |
| 10 EFKO-Code | 2585 |
| 10 Hersteller | AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts unter Motorhaube |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Vorderachsgehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4; a.W. Doppelbereifung hinten |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 6,75 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis oder Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln/Trommeln |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V2203-EU1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2197 |
| 28 Leistung kW | 35.6 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 143.3 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | V2203 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock, neben Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1/a.W. |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3362 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1851 |
| 41 Breite bis | 2328 |
| 42 Höhe von | 2040 |
| 42 Höhe bis | 2200 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 840 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1790 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1800 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2050 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 900 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 400 |
| 69 Reifen Felgen | 29x13.50-15 4PR, 31x15.50-15 4PR/6PR |
| 70 Reifen Felgen | a.W. hinten Doppelbereifung: 31x15.5-15 4PR/6PR + 6.50-16 4PR |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen; Typ: 388U Genehmigung: S0e1!0084 |
| Bemerkungen Z2 | Standard mit Frontscheibe; a.W. Seitenscheibe rechts, nach hinten verschiebbar |
| Bemerkungen Z4 | 16) drei Lenkungsarten = Vorderrad, Hinterrad, Allrad-Analog |
| Bemerkungen Z6 | 20) Einzelradbremse: 2 zusätzliche Hebel neben Handbremshebel |
| Bemerkungen Z8 | 22) a.W. mit integrierter Hangbremse (Hill-Holder) lieferbar; bei laufendem Motor und angezogener Fest- |
| Bemerkungen Z9 | stellbremse werden mit dem Fusspedal über die Betriebsbremse alle 4 Räder zusätzlich gebremst |
| Bemerkungen Z11 | 30/31/75) a) HS: 1/TP48397.01 Austritt aa |
| Bemerkungen Z12 | b) KP: OXI-RFK2 Austritt aa |
| Bemerkungen Z14 | 36) mit Türe - Notausstieg: Seitenscheibe mit Nothammer, Heckscheibe |
| Bemerkungen Z16 | 38) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: 1 Türe zulässig; (Defroster, Ventilation kontrollieren) |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z24 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |