



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA524
Typengenehmigung erteilt	20070511
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20110120
Erweiterung TG Positionen	'36/38/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AEBI
04 Typ	436E
05 Typ; Variante/Version	TT205
06 Vorziffer	436E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0101
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	hinten, rechts unter Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4; a.W. Doppelbereifung hinten
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	6,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis oder Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	35.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	143.3
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock, neben Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/a.W.



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3362
40 Länge bis	0
41 Breite von	1851
41 Breite bis	2328
42 Höhe von	2040
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1790
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1520
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1520
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800



52 Leergewicht bis	2050
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	400
69 Reifen Felgen	29x13.50-15 4PR, 31x15.50-15 4PR/6PR
70 Reifen Felgen	a.W. hinten Doppelbereifung: 31x15.5-15 4PR/6PR + 6.50-16 4PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen; Typ: 388U Genehmigung: S0e1!0084
Bemerkungen Z2	Standard mit Frontscheibe; a.W. Seitenscheibe rechts, nach hinten verschiebbar
Bemerkungen Z4	16) drei Lenkungsarten = Vorderrad, Hinterrad, Allrad-Analog
Bemerkungen Z6	20) Einzelradbremse: 2 zusätzliche Hebel neben Handbremshebel
Bemerkungen Z8	22) a.W. mit integrierter Hangbremse (Hill-Holder) lieferbar; bei laufendem Motor und angezogener Fest-
Bemerkungen Z9	stellbremse werden mit dem Fusspedal über die Betriebsbremse alle 4 Räder zusätzlich gebremst
Bemerkungen Z11	30/31/75) a) HS: 1/TP48397.01 Austritt aa
Bemerkungen Z12	b) KP: OXI-RFK2 Austritt aa
Bemerkungen Z14	36) mit Türe - Notausstieg: Seitenscheibe mit Nothammer, Heckscheibe
Bemerkungen Z16	38) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: 1 Türe zulässig; (Defroster, Ventilation kontrollieren)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich