



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA527
Typengenehmigung erteilt	20080703
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	AEBI
04 Typ	TT140
05 Typ; Variante/Version	359E; O/1      Motor: 83C/3
06 Vorziffer	359E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2001/3*0016
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	hinten, unter Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,88



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	83C/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	274
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT51532/1 Austritt aar
34 Motorkennzeichen	83C/3
34 Motorkennzeichen	Plakette, vorne am Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1 a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3940
40 Länge bis	0
41 Breite von	1920
41 Breite bis	2376
42 Höhe von	2080
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1532
47 Spur Achse 1 bis	1851
48 Spur Achse 2 von	1532
48 Spur Achse 2 bis	1851
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	2700
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 6PR/8PR, 33x15.5-15 4PR/6PR, 33/18LL-16.1 10PR, 15/55-17 10PR
70 Reifen Felgen	425/55 R17 134G, 425/50-R18 134G, 285/50-R20XL
71 Reifen Felgen	a.W. Doppelbereifung: 31x15.5-15 6PR + 6.50-16 4PR, 33x15.5-15 4PR + 7.50-16 4PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen AEBI 359W, (e12) 0025; erweiterbar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z2	Notausstieg/Kennzeichnung: Seitenfenster, Heckscheibe
Bemerkungen Z4	16) automatische Abschaltung der Allradlenkung über 25km/h
Bemerkungen Z6	18) Gruppe Strasse/Gelände, Kriechgruppen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich