



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4AA538                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20091116                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20171231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20110520                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '25/29/30/31                              |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1  |
| 04 Marke                   | AEBI                                      |
| 04 Typ                     | TT105                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 436E; D/p0, D/p1                          |
| 06 Vorziffer               | 436E.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-1137/2008*0352                 |
| 10 EFKO-Code               | 2585                                      |
| 10 Hersteller              | AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf              |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, rechts am Rahmen unter Motorhaube |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben am Rahmen bei Vorderachse    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                             |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                     |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 6,75                                      |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln                              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommeln, auf HR   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA  |
| 25 Motor Typ                          | V2203-M-EU32  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2197  |
| 28 Leistung kW                        | 35.6  |
| 28 Leistung n                         | 2800  |
| 29 Md. max Nm                         | 143   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen   |
| 34 Motorkennzeichen                   | V2203   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock, neben Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3382         |
| 40 Länge bis               | 3542         |
| 41 Breite von              | 1851         |
| 41 Breite bis              | 2328         |
| 42 Höhe von                | 2040         |
| 42 Höhe bis                | 2200         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 860          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1790         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 1950         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1520         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1839         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1520         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1839         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1860 |
| 52 Leergewicht bis            | 2110 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2950 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 900  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 31x15.50-15 4PR   |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= a.W. Doppelbereifung: 31x15.5-15 4PR + 6.50-16 4PR   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine; Typ: 388U Genehmigung: Sçe1!0084   |
| Bemerkungen Z3                      | 16) drei Lenkungsarten = Vorderrad, Hinterrad, Allrad-Analog  |
| Bemerkungen Z5                      | 18) mit Strassen- und Geländegruppe   |
| Bemerkungen Z7                      | 20) Einzelradbremse: 2 zusätzliche Hebel neben Handbremshebel   |
| Bemerkungen Z9                      | 22) a.W. mit integrierter Hangbremse (Hill-Holder) lieferbar; bei laufendem Motor und angezogener Fest-     |
| Bemerkungen Z10                     | stellbremse werden mit dem Fusspedal über die Betriebsbremse alle 4 Räder zusätzlich gebremst               |
| Bemerkungen Z12                     | 30/31/72)ww. HS: 1/TP48397.01 oder 1099696-0 Austritt aa; Referenzwert Geräusch: 78 dB(A) bei 2990/min oder |
| Bemerkungen Z13                     | ww. KP: 1/OXI-RFK2 Austritt aa; 80 dB(A) bei 2990/min   |
| Bemerkungen Z15                     | 38) Notausstieg/Kennzeichnung: Seitenfenster rechts   |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube   |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich  |