



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA542
Typengenehmigung erteilt	20120614
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20140520
Erweiterung TG Positionen	'07/71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	118
02 Fahrzeugsубart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	AEBI
04 Typ	TT280
05 Typ; Variante/Version	359E; U/1, V/1 Motor: 34D/1
06 Vorziffer	359E.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2010/62*0031
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	hinten, links unter Servicehaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Achse 2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	34D/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DOC769X DPF-640C
34 Motorkennzeichen	34D/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3979
40 Länge bis	4089
41 Breite von	1955
41 Breite bis	2196
42 Höhe von	2125
42 Höhe bis	2242
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	947
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682
47 Spur Achse 1 bis	1734
48 Spur Achse 2 von	1682
48 Spur Achse 2 bis	1734
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	2900
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4200
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/75R16 119N 35x12.5R16.5 123Q
70 Reifen Felgen	440/50R17 IMP 135D 505/50R17 MPT 146G 425/55R17 MPT 134G 450/55-17 120A8 15.0/55-17 10PR
71 Reifen Felgen	400/55-17.5 8PR 425/50R18 134G 285/50-R20 XL 116W 425/55R17 137D 500/50R17 IMP 149D
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) U/1 / V/1
Bemerkungen Z3	53) 4200 / 3500
Bemerkungen Z4	54) v= 2400, h= 2400 / v= 2200, h= 2400
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitskabine; Typ: AEBI 359V, OECD-Nr.: 4/0 965/1 oder 4/0 965/2
Bemerkungen Z8	16) Front-, Allrad- oder Hecklenkung; automatische Umschaltung auf Frontlenkung bei Geschwindigkeit > 25 km/h
Bemerkungen Z10	18) hydrostatischer Fahrtrieb mit nachgeschaltetem mechanischem 2-Gang Getriebe
Bemerkungen Z12	20) a.W. mit Einzelradbremse (2 zusätzliche Hebel) lieferbar
Bemerkungen Z14	22) a.W. mit integrierter Hangbremse (Hill-Holder) lieferbar; bei laufendem Motor und angezogener Fest-



Bemerkungen Z15	stellbremse werden mit dem Fusspedal über die Betriebsbremse alle 4 Räder zusätzlich gebremst
Bemerkungen Z17	38) Notausstieg: Seitenscheibe mit Nothammer, Heckscheibe
Bemerkungen Z19	68) a.W. Doppelbereifung vorn und/oder hinten; 7.50-18 zu Basisbereifung
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich