



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA545
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	AEBI
04 Typ	VT450 Vario
05 Typ; Variante/Version	434E; K/v2, -/a1, -/a2, -/b1, -/b2
06 Vorziffer	434E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0345
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	links, beim Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	hm



18 iA 1	12,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V+Hr/V+HI,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Kardanwelle
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	05D/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1350
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DOC769X + DPF640C oder 1/28165737
34 Motorkennzeichen	05D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, beim Kabineneinstieg
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	3250
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1704
48 Spur Achse 2 von	1644
48 Spur Achse 2 bis	2300
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	9300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 285/70R19.5, 15.5/55R18, 425/55R17, 425/50-18, 440/50R17
70 Reifen Felgen	h= 285/70R19.5, 15.5/55R18, 425/55R17, 425/50-18, 440/50R17
71 Reifen Felgen	h= 425/55R17 + 7.50-18, 285/70R19.5 + 7.50-18, 425/50-18 + 7.50-18, 425/55R17 + 285/80R16
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Søe12!0036; mit/ohne Türen
Bemerkungen Z3	16) a.W. Allradlenkung mit automatischer Abschaltung bei Vmax > 25 km/h
Bemerkungen Z5	18) stufenloser mechanisch-hydrostatisch-leistungsverzweigter Fahrtrieb
Bemerkungen Z7	36) max. zulässige Innenlänge der Ladefläche = 3220 mm
Bemerkungen Z9	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich