



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA558
Typengenehmigung erteilt	20170719
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T4.3
04 Marke	AEBI
04 Typ	TT206
05 Typ; Variante/Version	436F; F/v2a1, F/v2a2
06 Vorziffer	436F.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2013/15*0533
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	links, im Fahrerhaus hinten
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	6,75
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	Kubota
25 Motor Typ	V2607-DI-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	36
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	167.5
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1199284-6
34 Motorkennzeichen	V2607
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben am Motorblock neben Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3189
40 Länge bis	3547
41 Breite von	1888
41 Breite bis	2328
42 Höhe von	2080
42 Höhe bis	2095
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1839
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1839
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2065



52 Leergewicht bis	2125
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	600
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 4PR
70 Reifen Felgen	33x15.50-15 6PR
71 Reifen Felgen	a.W. Doppelbereifung: 31x15.5-15 4PR + 6.50-16 4PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ: AEBI 436U, Genehmigung: OECD Nr. 4/1 503/1
Bemerkungen Z2	Notausstieg/Kennzeichnung: Seitenfenster
Bemerkungen Z4	16) drei Lenkungsarten = Vorderrad, Hinterrad, Allrad
Bemerkungen Z5	elektronische Abschaltung der Allradlenkung bei mehr als 25 km/h
Bemerkungen Z7	22) mit integrierter Hangbremse (Hill-Holder); bei laufendem Motor und angezogener Fest-
Bemerkungen Z8	stellbremse werden mit dem Fusspedal über die Betriebsbremse die Vorderräder zusätzlich gebremst
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich