



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4AA558                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170719                           |
| gültig für Importdatum bis | 20171231                           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                  |
| 01 EFKO-Code               | 0                                  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T4.3                               |
| 04 Marke                   | AEBI                               |
| 04 Typ                     | TT206                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | 436F; F/v2a1, F/v2a2               |
| 06 Vorziffer               | 436F.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2013/15*0533            |
| 10 EFKO-Code               | 2585                               |
| 10 Hersteller              | AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf       |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Fahrerhaus hinten        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Vorderachsgehäuse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                      |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar              |
| 18 Getriebe 1              | h2                                 |
| 18 iA 1                    | 6,75                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommeln, auf HR                         |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                                 |
| 25 Motor Marke                        | Kubota  |
| 25 Motor Typ                          | V2607-DI-EU2                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-DI                           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2615  |
| 28 Leistung kW                        | 36.0  |
| 28 Leistung n                         | 2700  |
| 29 Md. max Nm                         | 167.5   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1199284-6                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | V2607   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, oben am Motorblock neben Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '1  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 3189         |
| 40 Länge bis             | 3547         |
| 41 Breite von            | 1888         |
| 41 Breite bis            | 2328         |
| 42 Höhe von              | 2080         |
| 42 Höhe bis              | 2095         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 860          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1950         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1520         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1839         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1520         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1839         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 2065         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis            | 2125 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 4500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 900  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 600  |
| 69 Reifen Felgen                    | 31x15.5-15 4PR   |
| 70 Reifen Felgen                    | 33x15.50-15 6PR  |
| 71 Reifen Felgen                    | a.W. Doppelbereifung: 31x15.5-15 4PR + 6.50-16 4PR   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ: AEBI 436U, Genehmigung: OECD Nr. 4/1 503/1                            |
| Bemerkungen Z2                      | Notausstieg/Kennzeichnung: Seitenfenster   |
| Bemerkungen Z4                      | 16) drei Lenkungsarten = Vorderrad, Hinterrad, Allrad  |
| Bemerkungen Z5                      | elektronische Abschaltung der Allradlenkung bei mehr als 25 km/h                                 |
| Bemerkungen Z7                      | 22) mit integrierter Hangbremse (Hill-Holder); bei laufendem Motor und angezogener Fest-         |
| Bemerkungen Z8                      | stellbremse werden mit dem Fusspedal über die Betriebsbremse die Vorderräder zusätzlich gebremst |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |