



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA576
Typengenehmigung erteilt	20200319
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T4.3a
04 Marke	AEBI
04 Typ	TT206
05 Typ; Variante/Version	436G; A2CC35HB??/?C?A????A1???
06 Vorziffer	TAH43436G.12.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2018/830*00030
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	hinten links, innen an Kabinenwand
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Vorderachsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	6,75		
18 Zuordnung 1	a		
19 Fahrzeug Vmax mech von	0		
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0		
19 Fahrzeug Vmax autom von	40		
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0		
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln		
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR		
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
25 Motor Marke	KUBOTA		
25 Motor Typ	V2607-CR		
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI		
26 Bauart Treibstoff	D		
27 Hubraum	2615		
28 Leistung kW	41.4		
28 Leistung n	2700		
29 Md. max Nm	171.5		
29 Md. max n	1600		
30 Abgasreinigung	1/19001-0403A		
34 Motorkennzeichen	V2607		
34 Motorkennzeichen	rechts, oben am Motorblock		neben Einspritzpumpe
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	1		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	1		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2840
40 Länge bis	3530
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2359
42 Höhe von	2068
42 Höhe bis	2090
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	2150
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2065
52 Leergewicht bis	2125
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	600
69 Reifen Felgen	31x15.50-15 106A8
70 Reifen Felgen	33x15.50-15 106A8
71 Reifen Felgen	a.W. Doppelbereifung 31x15.50-15 106A8 + 6.50-16 106A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ: AEBI 436U, Genehmigung: OECD Nr. 4/1 503/1
Bemerkungen Z2	Notausstieg/Kennzeichnung: Heckfenster aufklappbar, Frontscheibe mit Nothammer
Bemerkungen Z4	16) drei Lenkungsarten = Vorderrad, Hinterrad, Allrad
Bemerkungen Z5	elektronische Abschaltung der Allradlenkung bei mehr als 25 km/h
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich