



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA601
Typengenehmigung erteilt	20010612
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AEBI RASANT
04 Typ	RS2805T
06 Vorziffer	28054H.... / RS2805T....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6246
10 Hersteller	AEBI RASANT GmbH, A-8541 Schwanberg
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Trommeln, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HA sowie Trommel, auf Kardan/VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HA
21 Hilfsbremse Z2	sowie Trommel, auf Kardan/VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	61.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16484-12111 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	V3300-T
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer rechts, seitlich hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3230
40 Länge bis	0
41 Breite von	1730
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1910
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2300



52 Leergewicht bis	2700
53 Garantiegewicht von	3495
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3495
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1900
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3495
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	27/12LL-15 6TL, 27/14LL-15 6TL a.W. v und/oder h
70 Reifen Felgen	29x13.50-15 8PR Doppel-Bereifung: 29x13.50-15 8PR / 6.00-16 4PR
71 Reifen Felgen	31x15.50-15 6PR 31x15.50-15 6PR / 6.50-16 4PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. 4/0 491/1 oder S0e12! 0010; ausbaubar bis zur teilweisen
Bemerkungen Z2	oder ganz geschlossenen Kabine; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	16) wahlweise Front-, Allrad- oder Hundeganglenkung
Bemerkungen Z6	20) Kreisaufteilung = linkes Hinterrad und Kardan / rechtes Hinterrad und Kardan
Bemerkungen Z8	21/22) Bedienungshebel komb. mit 2 Einzelradbremshebel; Verriegelung für Strassenfahrt
Bemerkungen Z10	36) auf Wunsch umschaltbare Abblend-/Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z12	52) 2490kg = Basisfahrzeug mit Sicherheitsrahmen, Geräteträger vorn und hinten, Einzelbereifung
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Hinterradlenkung blockieren