



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AEBI RASANT RS2205T

Typengenehmigungs-Nr.: 4AA602

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4AA602
Typengenehmigung erteilt	20010612
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20030312
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	6246

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AEBI RASANT
04 Typ	RS2205T
06 Vorziffer	RS2205T....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	AEBI RASANT GmbH, A-8541 Schwanberg
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich im Einstieg

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2003-T-EU4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	41.2
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	182



29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15616-12111 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	V2003-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer rechts, seitlich hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenboden unten mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A, vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	7,16

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Trommeln, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR sowie Trommel, auf Kardan/VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HR
21 Hilfsbremse Z2	sowie Trommel, auf Kardan/VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	35
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'a.W. 1
39 Rückspiegel	links und rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3305
40 Länge bis	0
41 Breite von	1980
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1905
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1910
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1840
52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	3200



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1900
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3200
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	400
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 27/12LL-15 6TL, 27/14LL-15 6TL a.W. v und/oder h



70 Reifen Felgen 29x13.50-15 8PR Doppel-Bereifung: 29x13.50-15 8PR / 6.00-16 4PR

71 Reifen Felgen 31x15.50-15 6PR 31x15.50-15 6PR / 6.50-16 4PR

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. 4/0 491/1 oder S e12*0010; ausbaubar bis zur teilweisen

Bemerkungen Z2 oder ganz geschlossenen Kabine; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren

Bemerkungen Z4 16) wahlweise Front-, Allrad- oder Hundeganglenkung

Bemerkungen Z6 20) Kreisaufteilung: linkes Hinterrad und Kardan / rechtes Hinterrad und Kardan

Bemerkungen Z8 21/22) Bedienungshebel komb. mit 2 Einzelradbremshebel; Verriegelung für Strassenfahrt

Bemerkungen Z10 36) auf Wunsch umschaltbare Abblend-/Standlichter an Kabinendach

Bemerkungen Z12 52) 1840kg= Basisfahrzeug mit Sicherheitsrahmen, Geräteträger v und h, Einzelbereifung

Bemerkungen Z16 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z18 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z19 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:

Bemerkungen Z20 Hinterradlenkung blockieren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4AA602

Marke AEBI RASANT

Typ RS2205T

Leergewicht_von 1840

Leergewicht_bis 2400

Garantiegewicht_von 3200

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m6

iAchse '7.16

Vmax_von 35

Vmax_bis 0



Motormarke	KUBOTA
Motortyp	V2003-T-EU4
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	1999
Leistung	41.2
Leistung_bei_n_min	2800
Drehmoment	182
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A, vorn ausschaltbar
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	800
ET-THC	100
ET-NMHC	0
ET-NOx	6100
ET-THC+NOx	0
ET-PM	270
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20010612
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	72
Standgeräusch_bei_n/min	2950
Bemerkung	z