



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA604
Typengenehmigung erteilt	20020719
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030924
Erweiterung TG Positionen	'19/54/59/67/68/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AEBI RASANT
04 Typ	KT50
05 Typ; Variante/Version	KT50
06 Vorziffer	KT50....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0015
10 EFKO-Code	6246
10 Hersteller	AEBI RASANT GmbH, A-8541 Schwanberg
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	links, am Knickgelenk-Drehkranz des Vorderwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	33.7
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	141.2
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/19077-12111 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3095
40 Länge bis	0
41 Breite von	1149
41 Breite bis	1466
42 Höhe von	2015
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	995
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	948
47 Spur Achse 1 bis	1148
48 Spur Achse 2 von	948
48 Spur Achse 2 bis	1148
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	3000



53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	26x12.00-12 4PR (1560kg p.A.) 8PR (1940kg p.A) 8.50x12, 10.50x12
70 Reifen Felgen	195/70R15C 8PR (1800kg p.A.) 6x15
71 Reifen Felgen	27/12LLx15 6PR (1980kg p.A.) 10x15
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine AEBI RASANT Typ RS3; SV1øe12!0022
Bemerkungen Z3	19) Ausführung 23km/h oder 30km/h
Bemerkungen Z5	36/52) mit Ladepritsche, Fronthydraulik, ohne Sonderzubehör = 1525kg
Bemerkungen Z7	38) Notausstieg = Frontscheibe ausstellbar
Bemerkungen Z9	59) mit Anhängerkupplung ROCKINGER 810 U130 = 2000kg
Bemerkungen Z11	67) mit Anhängerkupplung ROCKINGER 810 U130 = 300kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube