



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA802
Typengenehmigung erteilt	20110113
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	ANTONIO CARRARO
04 Typ	TRH 9800
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-T2; 978965A0/-, 978965C0/b, c
06 Vorziffer	978965.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2005/67*0045
10 EFKO-Code	3411
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, neben Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	11,45



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	39	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben im Oelbad	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Bandbremse, auf Kardan	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	YANMAR	
25 Motor Typ	3TTNA (4TNV98T-ZXCR)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3319	
28 Leistung kW	63.9	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	286.7	
29 Md. max n	1850	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020048	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	3TTNA	
34 Motorkennzeichen		Plakette vorn am Zylinderkopf
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3505
40 Länge bis	3655
41 Breite von	1380
41 Breite bis	1730
42 Höhe von	2065
42 Höhe bis	2415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	870
44 Abstand Achse 1-2 von	1595
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1485
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1485
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2205
52 Leergewicht bis	2475
53 Garantiegewicht von	3420
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1710
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1710
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	250/80-18 8PR, 31x15.50-15 4PR, 300/70R20 110A8, 320/65R18 109A8, 11LR 122A8, 300/80-15.3 111A8
70 Reifen Felgen	275/80R18 130B, 280/70R18 114A8, 320/70R20 113A8, 280/85R20 112A8, 340/65R18 113A8, 400/55-17.5 8PR
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2251 - 3141 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z3	18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 978965A0/- / 978965C0/b, c
Bemerkungen Z7	36) Sicherheitsbügel abklappbar: / Sicherheitskabine:
Bemerkungen Z8	Typ TS 0.73 Genehmigung \varnothing e11! SV2 2063 / Typ CS 0.75 Genehmigung \varnothing e11! SV1 2092
Bemerkungen Z9	58) 2200 / 2350
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Umkehrbare Sitz- und Lenkvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern
Bemerkungen Z20	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern zutreffend)