



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA804
Typengenehmigung erteilt	20110412
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	ANTONIO CARRARO
04 Typ	HR 6500
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-T1; 974462A/fg, 974462C/bfg, cfg
06 Vorziffer	974462.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2005/67*0015
10 EFKO-Code	3411
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, neben Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	13,10



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	34	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben im Oelbad	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Bandbremse, auf Kardan	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	GP56B/2600	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2216	
28 Leistung kW	41.5	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	185.0	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020030	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	GP56B/2600	
34 Motorkennzeichen		Plakette am Zylinderkopf
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3410
40 Länge bis	3560
41 Breite von	1330
41 Breite bis	1705
42 Höhe von	2075
42 Höhe bis	2120
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	900
44 Abstand Achse 1-2 von	1565
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1410
48 Spur Achse 2 von	1050
48 Spur Achse 2 bis	1415
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2240
53 Garantiegewicht von	3320
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1470
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	260/70R16 109A8, 300/70R20 110A8, 7.50-16 8PR, 9.5-20 8PR, 250/80-16 8PR, 9.5-R20 8PR, 31x15.50-15 4PR
70 Reifen Felgen	400/55-17 4PR, 450/55-17 4PR, 29x12.50-15 6PR, 36x13.50-15 4PR, 10.0/75-15.3, 12.4-16, 7.50-16, 9.5R20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2200 - 2845 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 0.71 Genehmigung øe11! SV1 2089
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel: Typ TS 0.72 Genehmigung øe11! SV2 2062
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z6	18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe
Bemerkungen Z8	58) mit Sicherheitsbügel = 1900 kg / mit Sicherheitskabine = 2150 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Umkehrbare Sitz- und Lenkvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel ... bewilligt. (sofern zutreffend)