



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4AA807   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121211   |
| gültig für Importdatum bis | 20141231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2   |
| 04 Marke                   | ANTONIO CARRARO                                    |
| 04 Typ                     | TRH 9800   |
| 05 Typ; Variante/Version   | ERGIT-T2; 978965C0/bfg, bfgl, cfg, cfgl            |
| 06 Vorziffer               | 978965.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2003/37-2010/62*0045                           |
| 10 EFKO-Code               | 3411   |
| 10 Hersteller              | ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Fussraum, neben Bremspedal              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                      |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                              |
| 18 Getriebe 1              | h4m  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 9,37                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben im Oelbad      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mechanisch, Bandbremse, auf Kardan         |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | YANMAR                                     |
| 25 Motor Typ                          | 3TTNA (4TNV98T-ZXCR)                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3319                                       |
| 28 Leistung kW                        | 63.9                                       |
| 28 Leistung n                         | 2500                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 286.7                                      |
| 29 Md. max n                          | 1850                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/A2020048                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 3TTNA                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette vorn am Zylinderkopf              |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3505          |
| 40 Länge bis               | 3940          |
| 41 Breite von              | 1380          |
| 41 Breite bis              | 0             |
| 42 Höhe von                | 2065          |
| 42 Höhe bis                | 2260          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 720           |
| 43 Überhang hinten bis     | 870           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1595          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1100          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1485          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1100          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1485          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2275 |
| 52 Leergewicht bis            | 2475 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3260 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1630 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1630 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2300 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 8000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 2350 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 250/80-18 8PR, 11.5/80-15.3 6PR, 33x15.50-15 8PR, 320/65R18 109A8, 11LR16 122A8, 300/80-15.3 111A8  |
| 70 Reifen Felgen                    | 275/80R18 130B, 280/70R18 114A8, 31x15.50-15 4PR, 31x12.50-15 4PR, 340/65R18 113A8, 33x12.50-15 6PR |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 2251 - 2723 mm (ETRTO) möglich                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ CS 0.75 Genehmigung øe11! SV1 2092                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung   |
| Bemerkungen Z5                      | 18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe  |
| Bemerkungen Z7                      | 41) Version bfg = bis 1730mm / Version bfgl = bis 1820mm (Beleuchtung)                              |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z20                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z21                     | 160 - Umkehrbare Sitz- und Lenkvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern            |