



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ANTONIO CARRARO TTR 9800

Typengenehmigungs-Nr.: 4AA808

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4AA808
Typengenehmigung erteilt	20121211
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	3411

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ANTONIO CARRARO
04 Typ	TTR 9800
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-T2; 048966C0/b, -/c
06 Vorziffer	048966.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2010/62*0045
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, neben Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TTNA (4TNV98T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	63.9



28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	286.7
29 Md. max n	1850
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. A2020041, A2020048
34 Motorkennzeichen	3TTNA (4TNV98T)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette vorn am Zylinderkopf

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,97
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, 2-Kreise= VR+HR links und
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR rechts; Scheiben/Oelbad, Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3500
40 Länge bis	3935
41 Breite von	1355
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	2080
42 Höhe bis	2260
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	900
44 Abstand Achse 1-2 von	1530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1145
47 Spur Achse 1 bis	1440
48 Spur Achse 2 von	1145
48 Spur Achse 2 bis	1470
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2220
52 Leergewicht bis	2540



53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1620
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1620
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	250/80-16 8PR, 31x15.50-15 4PR, 300/80-15.3 123/111A8, 320/65R18 109A8, 340/65R18 113/110A8/B, 31x12.50-15 4PR
70 Reifen Felgen	7.50R18 104A8, 7.50-16 12PR, 320/65R16 107/104A8/D, 33x15.50-15 8PR, 440/50R17 135D; 400/55-17.50 110A5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2254 - 2723 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine; Typ: T0.50 Genehmigung: øe11!SV1 2063
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z5	18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	160 - Umkehrbare Sitz- und Lenkvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4AA808
Marke	ANTONIO CARRARO
Typ	TTR 9800
Leergewicht_von	2220
Leergewicht_bis	2540
Garantiegewicht_von	3240
Garantiegewicht_bis	4000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'10.97
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	YANMAR
Motortyp	3TTNA (4TNV98T)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3319



Leistung	63.9
Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	286.7
Drehmoment_bei_n_min	1850
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAV
Emissionscode	F02
ET-CO	1.5
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4.04
ET-PM	0.19
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



---

TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20121211
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2650