



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA811
Typengenehmigung erteilt	20130117
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	ANTONIO CARRARO
04 Typ	SRX 9800
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-ST2; 028965A?/-, 028965C?/-
06 Vorziffer	028965.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2010/62*0099
10 EFKO-Code	3411
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, neben Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,97



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, 2-Kreise= VR+HR links und	
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR rechts; Scheiben/Oelbad, Einzel-	
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 1 Pedal mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Bandbremse, auf Kardan	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	YANMAR	
25 Motor Typ	3TTNA (4TNV98T-ZXCR)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3319	
28 Leistung kW	63.9	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	286.7	
29 Md. max n	1850	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. A2020041, A2020048	
34 Motorkennzeichen	3TTNA	
34 Motorkennzeichen	(4TNV98T-ZXCR)	Plakette vorn am Zylinderkopf
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	3910
41 Breite von	1045
41 Breite bis	1565
42 Höhe von	2070
42 Höhe bis	2295
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	900
44 Abstand Achse 1-2 von	1505
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	810
47 Spur Achse 1 bis	1215
48 Spur Achse 2 von	810
48 Spur Achse 2 bis	1215
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2120
52 Leergewicht bis	2450
53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1620
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1620
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	300/70R20 110A8; 11.2R20 111A8; 320/70R20 113A8; 280/70R18 114A8; 300/80-15.3 123/111A8; 400/55-22.5 125A5
70 Reifen Felgen	280/85R20 114A8; 340/65R18 113/110A8/B; 320/65R18 109A8; 350/50-17.5 8PR; 31x15.50-15 4PR; 425/55R17 8PR
71 Reifen Felgen	250/85R20 116A8/B; 440/50R17 135D; weitere im Abrollumfangbereich 2251-2984mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	16) Umkehrvorrichtung von Lenk-und Sitzanordnung
Bemerkungen Z3	18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegertriebe
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitsbügel abklappbar: / Sicherheitskabine:
Bemerkungen Z7	Typ TS 0.68 Genehmigung $\phi e3!$ SV2 6021 / Typ CS 0.76 Genehmigung $\phi e3!$ SV1 6023
Bemerkungen Z8	57) 6000 / 6600
Bemerkungen Z9	58) 2120 / 2300
Bemerkungen Z10	59) 6000 / 6600
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)



Typenscheinschweiz.ch