



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4AA814   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130125   |
| gültig für Importdatum bis | 20151231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2   |
| 04 Marke                   | ANTONIO CARRARO                                    |
| 04 Typ                     | SRX 8400   |
| 05 Typ; Variante/Version   | ERGIT-ST2; 029165A?/-, 029165C?/-                  |
| 06 Vorziffer               | 029165.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2003/37-2010/62*0099                            |
| 10 EFKO-Code               | 3411   |
| 10 Hersteller              | ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Fussraum, neben Bremspedal              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; Knicklenkung                        |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                              |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 10,97  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydraulisch, 2-Kreise= VR+HR links und                      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | VR+HR rechts; Scheiben/Oelbad, Einzel-                      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | radbremse, 1 Pedale mit Verriegelung                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mechanisch, Bandbremse, auf Kardan                          |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | VM  |
| 25 Motor Typ                          | 04D/4   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2228  |
| 28 Leistung kW                        | 51.5  |
| 28 Leistung n                         | 2300  |
| 29 Md. max Nm                         | 255   |
| 29 Md. max n                          | 1650  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww.A2020046, A2020049                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 04D/4   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links seitlich am Motorblock; Plakette vorn am Zylinderkopf |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3390          |
| 40 Länge bis               | 3800          |
| 41 Breite von              | 1030          |
| 41 Breite bis              | 1565          |
| 42 Höhe von                | 2070          |
| 42 Höhe bis                | 2295          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 775           |
| 43 Überhang hinten bis     | 865           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1505          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 810           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1215          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 810           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1215          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1950 |
| 52 Leergewicht bis            | 2280 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2860 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1430 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1430 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2300 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 300/70R20 110A8; 250/85R20 116A8; 320/70R20 113A8; 280/70R18 114A8; 300/80-15.3 123A8; 400/55-22.5 125A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | 280/85R20 114A8; 340/65R18 113A8; 320/65R18 109A8; 350/50-17.5 8PR; 31x15.50-15 4PR; 440/50R17 135D      |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 2251-2984mm (ETRTO) möglich   |
| Bemerkungen Z1                      | 16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe   |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6                      | 05) 029165A?/- / 029165C?/-  |
| Bemerkungen Z7                      | 07) Sicherheitsbügel abklappbar: / Sicherheitskabine:  |
| Bemerkungen Z8                      | Typ TS 0.68 Genehmigung $\varnothing$ e3! SV2 6021 / Typ CS 0.76 Genehmigung $\varnothing$ e3! SV1 6023  |
| Bemerkungen Z9                      | 57) 6000 / 6600  |
| Bemerkungen Z10                     | 58) 1950 / 2130  |
| Bemerkungen Z11                     | 59) 6000 / 6600  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z23                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)                                   |



**Typenscheinschweiz.ch**