



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4AA815 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130314 |
| gültig für Importdatum bis | 20141231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | ANTONIO CARRARO |
| 04 Typ | Mach 4 |
| 05 Typ; Variante/Version | ERGIT-ST2; 088965A2/-, 088965C2/- |
| 06 Vorziffer | 088965..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2010/22-2010/62*0099 |
| 10 EFKO-Code | 3411 |
| 10 Hersteller | ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Fussraum, neben Bremspedal |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | R; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 10,97 |



| | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr, 2-Kreise= VR+HR links und | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR+HR rechts; Scheiben/Oelbad, Einzel- | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | radbremse, 1 Pedal mit Verriegelung | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Bandbremse, auf Kardan | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | YANMAR | |
| 25 Motor Typ | 3TTNA (4TNV98T-ZXCR) | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 3319 | |
| 28 Leistung kW | 63.9 | |
| 28 Leistung n | 2500 | |
| 29 Md. max Nm | 286.7 | |
| 29 Md. max n | 1850 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A2020048 | |
| 34 Motorkennzeichen | 3TTNA | |
| 34 Motorkennzeichen | (4TNV98T-ZXCR) | Plakette; vorn, am Zylinderkopf |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3500 |
| 40 Länge bis | 3910 |
| 41 Breite von | 1300 |
| 41 Breite bis | 1400 |
| 42 Höhe von | 2250 |
| 42 Höhe bis | 2400 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 775 |
| 43 Überhang hinten bis | 900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1505 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 950 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1050 |
| 48 Spur Achse 2 von | 950 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1050 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3075 |
| 52 Leergewicht bis | 3220 |
| 53 Garantiegewicht von | 4800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= Raupen-Kit bestehend aus: |
| 70 Reifen Felgen | Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 346 mm |
| Bemerkungen Z1 | 2) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung |
| Bemerkungen Z5 | 18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe |
| Bemerkungen Z7 | 72) Geräusch-Referenzmessung bei Abregeldrehzahl |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) 088965A2..... / 088965C2..... |
| Bemerkungen Z11 | 07) Sicherheitsbügel abklappbar: / Sicherheitskabine: |
| Bemerkungen Z12 | Typ TS 0.78 Genehmigung øe3! SV2 6025 / Typ CS 0.79 Genehmigung øe3! SV1 6026 |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Umkehrbare Sitz- und Lenkvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern |
| Bemerkungen Z22 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden) |



Typenscheinschweiz.ch