



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BCS 800 ??

Typengenehmigungs-Nr.: 4BA101

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4BA101
Typengenehmigung erteilt	19970401
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19970805
Erweiterung TG Positionen	'04/05/07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	3153

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BCS
04 Typ	800 ??
05 Typ; Variante/Version	800 RS / 800 MT
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	BCS S.p.A, I-20081 ABBiateGRASSO (MI)
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, seitlich am Zentralrahmen vorn
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fussraum, seitlich am Zentralrahmen hinten

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	21B/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	195
29 Md. max n	1800



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS58170585; Austritt ar
34 Motorkennzeichen	21B/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitlich am Block, unterhalb Oelmesstab

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,49
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	21,98
18 Zuordnung 2	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Differentialwellen bzw HR; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialwellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3400
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	1890
42 Höhe von	1935
42 Höhe bis	2040
43 Überhang vorne von	1100
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1395
47 Spur Achse 1 bis	1510
48 Spur Achse 2 von	1395
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1870
--------------------	------



52 Leergewicht bis	2070
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen mit iA 16,49 = 31x15.50-15; 13x15

70 Reifen Felgen mit iA 21,98 = 38x14.00-20; 11x20

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) 800 RS = Sicherheitsbügel = Typ DP05; geprüft nach OECD; Nr. NT/ROPS.F/S063

Bemerkungen Z2 800 MT = Sicherheitsrahmen = OECD-Nr. CSS 0328; ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine;

Bemerkungen Z3 Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren

Bemerkungen Z5 16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung

Bemerkungen Z7 18) mit 4-Stufen Gruppenschaltung

Bemerkungen Z14 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z15 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

Bemerkungen Z16 160 - Ausrüstungsteile anbringen: Sicherungsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)

Bemerkungen Z17 400 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4BA101

Marke BCS

Typ 800 ??

Leergewicht_von 1870

Leergewicht_bis 2070

Garantiegewicht_von 3500

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m4

iAchse '16.49

Vmax_von 30

Vmax_bis 0

Motormarke VM

Motortyp 21B/1



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	2776
Leistung	51
Leistung_bei_n_min	3000
Drehmoment	195
Drehmoment_bei_n_min	1800
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970401
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	88
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	3100
Bemerkung	z