



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA103
Typengenehmigung erteilt	19980723
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BCS
04 Typ	750 ??
05 Typ; Variante/Version	700MT/ID od. 700/RD
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3153
10 Hersteller	BCS FERRARI SpA, I-42045 LUZZARA (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn seitlich am Zentralrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Fussraum, hinten seitlich am Zentralrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,48
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	21,98
18 Zuordnung 2	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Differentialwellen der HA; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialwellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	29B/1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS581-70584; Austritt aru
34 Motorkennzeichen	29B/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitl. am Block + Plakette, vorn am Block
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3200
40 Länge bis	3340
41 Breite von	1770
41 Breite bis	2320
42 Höhe von	1935
42 Höhe bis	2040
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	990
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1820
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1750
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	38x14,00-20 4PR; 11x20; a.W. zus. Doppelbereifung: 9.5R20 4PR; 8x20
70 Reifen Felgen	31x15.50-15 4PR; 13x15; a.W. zus. Doppelbereifung: 6.5R16 4PR; 4.5x16
Bemerkungen Z1	04/05) 750 MT / 700MT/ID = Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z2	750 RS / 700/RD = Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 0328; zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z5	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z6	a.W. Sicherheitsbügel NT/ROPS-F/S 063/?? ww. fest oder abklappbar (Code 169)
Bemerkungen Z8	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (siehe Code 160/400)
Bemerkungen Z10	18) Gruppengetriebe / iA 21,98 = Bereifung 38x14.00-20 / iA 16,48 = Bereifung 31x15.50-15
Bemerkungen Z12	52) Total 2000kg, v 1110kg, h 890kg; Sicherheitsrahmen mit Dach, Front - und Heckscheibe (ohne Türen) und
Bemerkungen Z13	20" Bereifung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)



Bemerkungen Z22

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)

Bemerkungen Z23

400 - vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn
(Beleuchtung)
