



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA105
Typengenehmigung erteilt	19981008
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BCS
04 Typ	Vanguard 750 AR
05 Typ; Variante/Version	700 AR/D
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*74/150-97/54*0002
10 EFKO-Code	3153
10 Hersteller	BCS FERRARI SpA, I-42045 LUZZARA (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn seitlich am Zentralrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Fussraum, hinten seitlich am Zentralrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,98
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Differen-
20 Betriebsbremse Z2	tialwellen der HA
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Differen-
21 Hilfsbremse Z2	tialwellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	29B/1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS581-70584 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	29B/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vornseitlich am Block + Plakette, vorn am Block
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3309
40 Länge bis	0
41 Breite von	1090
41 Breite bis	1322
42 Höhe von	2072
42 Höhe bis	2129
43 Überhang vorne von	1109
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	860
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	1040
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1669
52 Leergewicht bis	1717



53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3338
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3338
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	250/80-18 8PR 9.5R20 8PR 10.0/75-15.3 8PR 11.5/80-15.3 8PR 280/70R18 111 A8
70 Reifen Felgen	31x11.50-15 4PR 300/70R20 119 A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ DP 04, OECD-Nr.= NT/ROPS-F/S 062/?? abklappbar (Code 169)
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung möglich (siehe Code 160/400)
Bemerkungen Z5	18) Gruppengetriebe
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringensort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z22	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z23	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)