



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA106
Typengenehmigung erteilt	20000802
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BCS
04 Typ	Vanguard 500 L AR
06 Vorziffer	B48A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*74/150-97/54*0015
10 EFKO-Code	3153
10 Hersteller	BCS FERRARI SpA, I-42045 LUZZARA (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn seitlich am Zentralrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Fussraum, hinten seitlich am Zentralrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Differentialwellen der HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW2004
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2068
28 Leistung kW	35.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	129.5
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS581-71761 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	LDW2004
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3230



40 Länge bis	0
41 Breite von	1000
41 Breite bis	1385
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1160
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1340
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	805
47 Spur Achse 1 bis	1110
48 Spur Achse 2 von	805
48 Spur Achse 2 bis	1110
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1320
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1800



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2640
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1320
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2640
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50-16 6PR, 5.50F-16; / 250/80-18 4PR, W8-18
70 Reifen Felgen	7.50-18 6PR, 5.50F-18; / 280/70R18 114 A8, W9-18
71 Reifen Felgen	8.25-16 4PR, 5.50F-18; / 11.5/80-15.3 6PR, 9.00-15.3
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar, BSC Typ DP10; SV2 (e1-87/402-0013) (Code 160)
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung möglich (siehe Code 160/400)
Bemerkungen Z5	18) Gruppengetriebe
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z22	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ???) bewilligt (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z23	400 - vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)