



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4BA109 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020508 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | BCS |
| 04 Typ | Vithar 900MT |
| 05 Typ; Variante/Version | MT/H Variante B90MTV |
| 06 Vorziffer | B1LM..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*74/150-2000/25*0018 |
| 10 EFKO-Code | 3153 |
| 10 Hersteller | BCS S.p.A, I-20081 ABBIATEGRASSO (MI) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Getriebegehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 14,51 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 77B/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2776 |
| 28 Leistung kW | 63 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 319 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BCS58174613 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 77B/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; vorn am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3473 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1866 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2057 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 804 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1378 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1502 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1378 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1502 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1955 |
| 52 Leergewicht bis | 2155 |
| 53 Garantiegewicht von | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1690 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1690 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2160 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 5000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1955 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 11.2R20 111A8 320/70R20 113A8 38x14.00-20 8PR 300/70R20 120A8 340/65R18 113A8 280/70R18 114A8 |
| 70 Reifen Felgen | 250/80-18 8PR 11.5/80-15.3 8PR 320/65R18 109A8 31x15.50-15 4PR 31x13.50-15 4PR 9.5R20 105A8 |
| 71 Reifen Felgen | sowie weitere im Abrollradiusbereich 365-465 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen e1*0039 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |