



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA110
Typengenehmigung erteilt	20020508
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	BCS
04 Typ	Vithar 800AR
05 Typ; Variante/Version	AR/H Variante B80ARV
06 Vorziffer	B1HA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2000/25*0019
10 EFKO-Code	3153
10 Hersteller	BCS S.p.A, I-20081 ABBIATEGRASSO (MI)
11 Herstellerplakette	rechts, an Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	14,51
19 Fahrzeug Vmax mech von	39



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	13C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	50.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS58174612 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	13C/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; vorn am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3510
40 Länge bis	0
41 Breite von	1580
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2186
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	824
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	866
47 Spur Achse 1 bis	1334
48 Spur Achse 2 von	866
48 Spur Achse 2 bis	1334
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1850



52 Leergewicht bis	2050
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1690
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	1690
54 Achsgarantie h bis	2160
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1850
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3700
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	300/70R20 120A8 340/65R18 113A8 31x13.50-15 4PR 250/80-18 8PR 280/70R18 114A8
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 8PR 320/65R18 109A8 31x15.50-15 4PR 9.5R20 105A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 365-445 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel e1*0007
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt