



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4BA110 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020508 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | BCS |
| 04 Typ | Vithar 800AR |
| 05 Typ; Variante/Version | AR/H Variante B80ARV |
| 06 Vorziffer | B1HA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*74/150-2000/25*0019 |
| 10 EFKO-Code | 3153 |
| 10 Hersteller | BCS S.p.A, I-20081 ABBIATEGRASSO (MI) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Getriebegehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 14,51 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 39 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 13C/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 50.5 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 210.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BCS58174612 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 13C/3 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; vorn am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3510 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1580 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2186 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 824 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 866 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1334 |
| 48 Spur Achse 2 von | 866 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1334 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1850 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2050 |
| 53 Garantiegewicht von | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1690 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1690 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2160 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3700 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1850 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3700 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 300/70R20 120A8 340/65R18 113A8 31x13.50-15 4PR 250/80-18 8PR 280/70R18 114A8 |
| 70 Reifen Felgen | 11.5/80-15.3 8PR 320/65R18 109A8 31x15.50-15 4PR 9.5R20 105A8 |
| 71 Reifen Felgen | sowie weitere im Abrollradiusbereich 365-445 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel e1*0007 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z11 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |