



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA119
Typengenehmigung erteilt	20040726
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	BCS
04 Typ	Vithar 700RS
05 Typ; Variante/Version	RS/H Variante B70V
06 Vorziffer	B1GR.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2000/25*0020
10 EFKO-Code	3153
10 Hersteller	BCS S.p.A, I-20081 ABBiateGRASSO (MI)
11 Herstellerplakette	rechts, an Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	14,51
19 Fahrzeug Vmax mech von	39



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	16C/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	49.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/58174997 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	16C/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; vorn am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3443
40 Länge bis	0
41 Breite von	1765
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	2206
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	824
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1046
47 Spur Achse 1 bis	1588
48 Spur Achse 2 von	1046
48 Spur Achse 2 bis	1588
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1850
52 Leergewicht bis	2200
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1690
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	1690
54 Achsgarantie h bis	2160
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1850
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	300/70R20 120A8 340/65R18 113A8 31x13.50-15 4PR 250/80-18 8PR 280/70R18 114A8
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 8PR 320/65R18 109A8 31x15.50-15 4PR 9.5R20 105A8 300/65R18 116A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 365-465 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel \varnothing e1!0008 od. Sicherheitsrahmen \varnothing e3!6003
Bemerkungen Z2	ausbaubar zur teilweisen bzw ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z3	VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	18) 4 Gruppen
Bemerkungen Z7	75) a)= Sicherheitsbügel, b)= Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)