



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA125
Typengenehmigung erteilt	20041111
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BCS
04 Typ	Vivid 400
05 Typ; Variante/Version	400DT / 400DTC
06 Vorziffer	B1AD..... / B1ADC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*74/150-2000/25*0041
10 EFKO-Code	3153
10 Hersteller	BCS S.p.A, I-20081 ABBIATEGRASSO (MI)
11 Herstellerplakette	rechts, am Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,97
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW1404/B3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1371
28 Leistung kW	25.3
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	82.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BCS58173616, BCS58173617 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	LDW1404/B3
34 Motorkennzeichen	Plakette; links am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2703
40 Länge bis	2831
41 Breite von	1348
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	2045
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1553
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	857
47 Spur Achse 1 bis	1105
48 Spur Achse 2 von	795
48 Spur Achse 2 bis	1109
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1005



52 Leergewicht bis	1155
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50/80-12 4PR 23x8.5 -12 4PR 7.00-12 4PR 25x8.50-14 4PR
70 Reifen Felgen	h= 300/70R20 110A7 11.5/80-18 6PR 7.50-18 4PR 250/80R18 114A8 33x12.5-15 4PR
71 Reifen Felgen	320/65R18 109A8 36x13.5-15 4PR 9.50-18 6PR 280/70R18 114A8 9.50R20 105A7
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel = øe1!0034, øe1!0017; Sicherheitskabine =øe1!0023
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen
Bemerkungen Z5	56) 400DT = gebremst 3015kg, ungebremst 1005kg, mit Auflaufbremse 3015kg
Bemerkungen Z6	400DTC = 3660kg, 1220kg, 3660kg
Bemerkungen Z8	68) h= weitere Varianten im Abrollradiusbereich 400-445mm nach ETRTO
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)