



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA126
Typengenehmigung erteilt	20051103
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	BCS
04 Typ	Volcan 750AR
05 Typ; Variante/Version	AR/H2 Variante 75BA-AR; 75B-AR
06 Vorziffer	B1UA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0047
10 EFKO-Code	3153
10 Hersteller	BCS S.p.A, I-20081 ABBIATEGRASSO (MI)
11 Herstellerplakette	rechts, an Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	12,18
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad	
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad	
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	VM	
25 Motor Typ	13C/4	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2970	
28 Leistung kW	47	
28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	214	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/581.76618	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	13C/4	
34 Motorkennzeichen		Plakette; vorn am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3595
40 Länge bis	3835
41 Breite von	1070
41 Breite bis	1535
42 Höhe von	2055
42 Höhe bis	2285
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1495
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	853
47 Spur Achse 1 bis	1245
48 Spur Achse 2 von	853
48 Spur Achse 2 bis	1245
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2100



52 Leergewicht bis	2200
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1570
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	1570
54 Achsgarantie h bis	2160
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.00-20 8PR, 31x15.50-15 4PR, 250/80-18 102A8, 320/65R18 109A8, 280/70 R18 114A8, 340/65R18 113A8
70 Reifen Felgen	9.5R20 105A8, 340/65R20 114A8, 425/55R17 134 G, 300/70R20 11438, 11.5/80-15.3 8PR
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 365-475mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05/07) 75BA-AR = Sicherheitsbügel SV2016011
Bemerkungen Z2	75B -AR = Sicherheitskabine SV1016009
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk-/ Sitzanordnung
Bemerkungen Z6	18) 4 Gruppen
Bemerkungen Z8	75) a) Sicherheitsbügel; b) Sicherheitskabine
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)