



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4BA133 |
| Typengenehmigung erteilt | 20051103 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | BCS |
| 04 Typ | Volcan 850MT |
| 05 Typ; Variante/Version | MT/H2 Variante 85B-MT; 85B-MTC |
| 06 Vorziffer | B1XM..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*74/150-2001/3*0048 |
| 10 EFKO-Code | 3153 |
| 10 Hersteller | BCS S.p.A, I-20081 ABBIATEGRASSO (MI) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Getriebegehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 12,18 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder; Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 77B/4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2776 |
| 28 Leistung kW | 61.5 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 290.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/581.76618 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 77B/4 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; vorn am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3595 |
| 40 Länge bis | 3835 |
| 41 Breite von | 1550 |
| 41 Breite bis | 2010 |
| 42 Höhe von | 2060 |
| 42 Höhe bis | 2170 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 840 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1495 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1207 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1207 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1618 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2230 |
| 52 Leergewicht bis | 2300 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1570 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1570 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2160 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2300 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 7000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 8.00-20 8PR, 31x15.50-15 4PR, 250/80-18 102A8, 320/65R18 109A8, 280/70 R18 114A8, 340/65R18 113A8 |
| 70 Reifen Felgen | 9.5R20 105A8, 340/65R20 114A8, 425/55R17 134 G, 300/70R20 11438, 11.5/80-15.3 8PR, 320/70R20 113A8 |
| 71 Reifen Felgen | 11.2R20 111A8, 38x14.00-20 8PR, sowie weitere im Abrollradiusbereich 365-475mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05/07) 75B-MT = Sicherheitsrahmen Sçe3!6004 |
| Bemerkungen Z2 | 75B-MTC = Sicherheitskabine Sçe3!6003 |
| Bemerkungen Z4 | 16) Umkehrvorrichtung von Lenk-/ Sitzanordnung |
| Bemerkungen Z6 | 18) 4 Gruppen |
| Bemerkungen Z8 | 75) a) Sicherheitsrahmen b) Sicherheitskabine |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |