



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4BA401                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20111231                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 119                                      |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)               |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1                                       |
| 04 Marke                   | BOBCAT                                   |
| 04 Typ                     | TL 470                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PF2; V100-40/TL470X                      |
| 06 Vorziffer               | ANMG.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                      |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2006/96*0228                 |
| 10 EFKO-Code               | 2142                                     |
| 10 Hersteller              | BOBCAT FRANCE S.A., F-44160 Pont-Château |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen bei Vorderrad    |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, Mitte auf Querträger am Rahmen    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                            |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2m                                      |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 18,55                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr. Hochdruck, Scheiben im Oelbad,      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | auf A1+A2                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, abstufbar, auf A1+A2       |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                   |
| 25 Motor Typ                          | 1104D-44TA (3056/2200)                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4400                                      |
| 28 Leistung kW                        | 74.5                                      |
| 28 Leistung n                         | 2200                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 412.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1400                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/7167621 (Kennzeichen nicht ersichtlich) |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | Abmessungen: 580x280x170mm)               |
| 34 Motorkennzeichen                   | 3056/2200                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, seitlich am Motor                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 1            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4763         |
| 40 Länge bis               | 5084         |
| 41 Breite von              | 2300         |
| 41 Breite bis              | 2405         |
| 42 Höhe von                | 2289         |
| 42 Höhe bis                | 2388         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 643          |
| 43 Überhang hinten bis     | 905          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2870         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1892         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1895         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1892         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1895         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 7180  |
| 52 Leergewicht bis            | 7500  |
| 53 Garantiegewicht von        | 9000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 4000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 5000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 4000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 19000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 400/70-20 150B, 405/70R20 152J; 13.00x20   |
| 70 Reifen Felgen                    | 460/65R24 156A8, 405/70R24 152J, 400/80-24 156B; 13.00x24 / 460/70R24 159A8, 500/70R24 164A8; 15.00x24 |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich 525-625 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ SIAC 7147161 Genehmigung øe13!0214  |
| Bemerkungen Z3                      | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung   |
| Bemerkungen Z5                      | 22) Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Achsgehäuse   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer                |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z14                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z15                     | 138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Hubarme der Fronthydraulik (sofern vorhanden)                   |
| Bemerkungen Z16                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:             |
| Bemerkungen Z17                     | Teleskopausleger vollständig herunterfahren, Hinterradlenkung blockieren,                              |
| Bemerkungen Z18                     | Arbeitshydraulik in Kabine sichern   |



**Typenscheinschweiz.ch**