



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA402
Typengenehmigung erteilt	20120621
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	TL 470HF
05 Typ; Variante/Version	PF2; V130-40/TL470XHF
06 Vorziffer	AHT4.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0228
10 EFKO-Code	2142
10 Hersteller	BOBCAT FRANCE S.A., F-44160 Pont-Château
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmenquerträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	18,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf A1+A2
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A1+A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104D-E44TA (3026/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	96.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	516.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7167621 (Kennzeichen nicht ersichtlich)
32 Schalldämpfer 2 Bez	Abmessungen: 580x280x170mm)
34 Motorkennzeichen	3026/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4763
40 Länge bis	5084
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2405
42 Höhe von	2476
42 Höhe bis	2575
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	643
43 Überhang hinten bis	905
44 Abstand Achse 1-2 von	2870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1892
47 Spur Achse 1 bis	1895
48 Spur Achse 2 von	1892
48 Spur Achse 2 bis	1895
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7180
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	5000
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	19000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70-20 150B, 405/70R20 152J; 13.00x20
70 Reifen Felgen	460/65R24 156A8, 405/70R24 152J, 400/80-24 156B; 13.00x24 / 460/70R24 159A8, 500/70R24 164A8; 15.00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 525-625 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ SIAC 7147161 Genehmigung øe13!0214
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z5	22) Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Hubarme der Fronthydraulik (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z17	Teleskopausleger vollständig herunterfahren, Hinterradlenkung blockieren,
Bemerkungen Z18	Arbeitshydraulik in Kabine sichern



**Typenscheinschweiz.ch**