



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA405
Typengenehmigung erteilt	20180904
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20200504
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	TL 38.70HF
05 Typ; Variante/Version	PF2; V130-40-4/TL38.70X
06 Vorziffer	BCFB3Z.N.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00148
10 EFKO-Code	2142
10 Hersteller	BOBCAT FRANCE S.A., F-44160 Pont-Château
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen oben
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h2m	
18 iA 1	18,55	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Scheiben im Oelbad auf A1;	
20 Betriebsbremse Z2	über Kardanwelle auf A2a	
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf Scheibe	
21 Hilfsbremse Z2	der Antriebswelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	DOOSAN	
25 Motor Typ	D34PA	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3409	
28 Leistung kW	97	
28 Leistung n	2400	
29 Md. max Nm	500	
29 Md. max n	1400	
30 Abgasreinigung	1/240103-00780 und 1/240103-00781A	
34 Motorkennzeichen	D34PA	
34 Motorkennzeichen	Kleber auf Motorblock	Getriebeseite
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4610
40 Länge bis	5129
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2405
42 Höhe von	2290
42 Höhe bis	2574
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	643
43 Überhang hinten bis	905
44 Abstand Achse 1-2 von	2870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1895
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1895
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7440
52 Leergewicht bis	7700
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	19000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 168A2, 400/80-24 162A8, 405/70R24 168A2
70 Reifen Felgen	460/70R24 159A8, 460/65R24 156A8, 500/70R24 164A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 500-589 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: OECD Nr. 4/1 177/5
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	22) Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Geräteaufnahme vorne oder über gefährliche Teile der Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z22	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z23	Teleskopausleger ganz einfahren in Fahrstellung, Arbeitshydraulik in Kabine sichern