



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4BA502  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20091208  |
| gültig für Importdatum bis | 20111231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | BELOS   |
| 04 Typ                     | TransGiant                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 269   |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                                    |
| 10 EFKO-Code               | 6452  |
| 10 Hersteller              | BELOS GGP SWEDEN AB, SE-18303 Täby              |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, rechts seitlich an Bedienungskonsole |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, vorn am Radmotor                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; Knicklenkung                     |
| 17 Achsantrieb             | A; 1 Axialkolbenmotor je Rad                    |
| 18 Getriebe 1              | h1  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal), |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | zusätzlich hydr., Trommeln auf VR     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydr., Trommeln auf VR; Pedal         |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, Trommeln auf VR        |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA                                |
| 25 Motor Typ                          | V3600-T-EU2                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                     |
| 27 Hubraum                            | 3620                                  |
| 28 Leistung kW                        | 62.1                                  |
| 28 Leistung n                         | 2600                                  |
| 29 Md. max Nm                         | 291.6                                 |
| 29 Md. max n                          | 1400                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/535 Austritt ach                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | V3600-T-EU2                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette am Ventildeckel              |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                     |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                          |
| 40 Länge von                          | 3245                                  |
| 40 Länge bis                          | 0                                     |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von            | 1588 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2130 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 695  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1148 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1200 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1148 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1200 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 2620 |
| 52 Leergewicht bis       | 5000 |
| 53 Garantiegewicht von   | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von              | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie h von              | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis              | 0    |
| 55 Dachlast                        | 0    |
| 57 gebremst mech                   | 0    |
| 57 gebremst autom                  | 3000 |
| 58 ungebremst mech                 | 0    |
| 58 ungebremst autom                | 700  |
| 59 mit Auflaufbremse mech          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech        | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom       | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech       | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom      | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech         | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech       | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom      | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech             | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom            | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech         | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom        | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech           | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom          | 8000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0    |



|  |   |
|--|---|
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b> | 0   |
| <b>67 Stützlast mech</b>                   | 0   |
| <b>67 Stützlast autom</b>                  | 1200  |
| <b>69 Reifen Felgen</b>                    | 33x15.5-15 / 380/60R15  |
| <b>70 Reifen Felgen</b>                    | 12x16.5 / 33x12.50R16.5   |
| <b>71 Reifen Felgen</b>                    | weitere Varianten im Abrollumfangsbereich von 2500 mm bis 2700 mm (nach ETRTO) möglich                    |
| <b>Bemerkungen Z1</b>                      | 01) nur gewerbliche Zulassung möglich (geprüfte Schutteinrichtung nicht vorhanden)                        |
| <b>Bemerkungen Z3</b>                      | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>                      | 22) Notlösevorrichtung: mech. Rückzugspindel  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>                      | 51) Nutzlast: VTS Art. 134/1 beachten   |
| <b>Bemerkungen Z16</b>                     | Eintrag Fz-Ausweis :  |
| <b>Bemerkungen Z17</b>                     | 114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet |
| <b>Bemerkungen Z18</b>                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |