



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA502
Typengenehmigung erteilt	20091208
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BELOS
04 Typ	TransGiant
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6452
10 Hersteller	BELOS GGP SWEDEN AB, SE-18303 Täby
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich an Bedienungskonsole
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, vorn am Radmotor
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; 1 Axialkolbenmotor je Rad
18 Getriebe 1	h1
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal),
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich hydr., Trommeln auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Trommeln auf VR; Pedal
22 Feststellbremse	Federspeicher, Trommeln auf VR
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3600-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3620
28 Leistung kW	62.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	291.6
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/535 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	V3600-T-EU2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3245
40 Länge bis	0



41 Breite von	1588
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2130
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1148
47 Spur Achse 1 bis	1200
48 Spur Achse 2 von	1148
48 Spur Achse 2 bis	1200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2620
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	8000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1200
69 Reifen Felgen	33x15.5-15 / 380/60R15
70 Reifen Felgen	12x16.5 / 33x12.50R16.5
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangsbereich von 2500 mm bis 2700 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	01) nur gewerbliche Zulassung möglich (geprüfte Schutteinrichtung nicht vorhanden)
Bemerkungen Z3	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	22) Notlösevorrichtung: mech. Rückzugspindel
Bemerkungen Z7	51) Nutzlast: VTS Art. 134/1 beachten
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z17	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich