



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4BA605 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180129 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T3b |
| 04 Marke | BRP |
| 04 Typ | CAN-AM Outlander? |
| 05 Typ; Variante/Version | L; Y/G6, Y/M6, Y/P6 |
| 06 Vorziffer | 3JBL..... |
| 07 Karosserieform Code | 251 |
| 07 Karosserieform | Kleintraktor |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-1322/2014*00124 |
| 10 EFKO-Code | 4709 |
| 10 Hersteller | BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen unten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. a.W. elektr. Unterstützung |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s2m |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 105 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H; 2 Scheiben vorn gelocht, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe hinten gelocht; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Gangschalthebel Position P |
| 25 Motor Marke | BRP-ROTAX |
| 25 Motor Typ | 660 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 650 |
| 28 Leistung kW | 36.0 |
| 28 Leistung n | 8000 |
| 29 Md. max Nm | 50.0 |
| 29 Md. max n | 6500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/707601392 |
| 34 Motorkennzeichen | 660 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten an Kurbelgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2106 |
| 40 Länge bis | 2370 |
| 41 Breite von | 1188 |
| 41 Breite bis | 1189 |
| 42 Höhe von | 1223 |
| 42 Höhe bis | 1406 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 426 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1295 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1499 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 977 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 926 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 440 |
| 52 Leergewicht bis | 472 |
| 53 Garantiegewicht von | 622 |
| 53 Garantiegewicht bis | 693 |
| 54 Achsgarantie v von | 290 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 436 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 335 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 750 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v= 205/80-12, AT 205/80R12 41J |
| 70 Reifen Felgen | h= 255/65-12, AT 280/60R12 55J |
| Bemerkungen Z1 | 04) ?= ww. CAN-AM Outlander 570 ABS (Y/G6) |
| Bemerkungen Z2 | CAN-AM Outlander 570 MAX ABS (Y/M6) |
| Bemerkungen Z3 | CAN-AM Outlander 570 MAX XT ABS (Y/P6) |
| Bemerkungen Z5 | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed" |
| Bemerkungen Z7 | 72) Abgas nicht erforderlich für Fremdzündungsmotor bis 31.12.2019 |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | 05) Y/G6 / Y/M6 / Y/P6 |
| Bemerkungen Z12 | 40) 2106 / 2310 / 2370 |
| Bemerkungen Z13 | 41) 1188 / 1188 / 1189 |
| Bemerkungen Z14 | 42) 1223 / 1406 / 1406 |
| Bemerkungen Z15 | 44) 1295 / 1499 / 1499 |
| Bemerkungen Z16 | 52) 440 / 457 / 472 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 622 / 677 / 693 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich |



Bemerkungen Z23

400 - AWD mitführen
