



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4BA612 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190212 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20251204 |
| Erweiterung TG Positionen | '47/48/54/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T3b |
| 04 Marke | BRP |
| 04 Typ | CAN-AM Outlander? |
| 05 Typ; Variante/Version | L; R/G5, R/J5 |
| 06 Vorziffer | 3JBL..... |
| 07 Karosserieform Code | 251 |
| 07 Karosserieform | Kleintraktor |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2019/519*00124 |
| 10 EFKO-Code | 4709 |
| 10 Hersteller | BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | Am Rahmen vorne, rechts unten, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. a.W. elektr. Unterstützung |
| 17 Achsantrieb | Allrad |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s2m |
| 18 iA 1 | 3.60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H; 2 Scheiben vorn gelocht, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe hinten gelocht |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Gangschalthebel Position P |
| 25 Motor Marke | BRP-ROTAX |
| 25 Motor Typ | U427R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 427 |
| 28 Leistung kW | 28.5 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 39 |
| 29 Md. max n | 6250 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/707602302 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | 427 |
| 34 Motorkennzeichen | hinten, rechts am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2106 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1188 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1213 |
| 42 Höhe bis | 1233 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 426 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1295 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 973 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1018 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 924 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 968 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 430 |
| 52 Leergewicht bis | 452 |
| 53 Garantiegewicht von | 612 |
| 53 Garantiegewicht bis | 635 |
| 54 Achsgarantie v von | 314 |
| 54 Achsgarantie v bis | 390 |
| 54 Achsgarantie h von | 404 |
| 54 Achsgarantie h bis | 472 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 395 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 750 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v= 1) 205/80-12 47M / 2) 205/80-12 51F / 3) 205/80R12 47M / 4) 205/75-14 48M / 5) 205/90-12 49M |
| 70 Reifen Felgen | h= 1) 255/65-12 54M / 2) 255/70-12 58F / 3) 280/60R12 54M / 4) 255/65-14 55M / 5) 255/70-12 56M |
| Bemerkungen Z1 | 04) ?= ww. CAN-AM Outlander 450 Base (R/G5) |
| Bemerkungen Z2 | CAN-AM Outlander 450 Pro (R/J5) |
| Bemerkungen Z4 | 18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed' |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) R/G5 / R/J5 |
| Bemerkungen Z9 | 47) 977-1018 / 973-1014 |
| Bemerkungen Z10 | 48) 926-968 / 924-966 |
| Bemerkungen Z11 | 52) 430 / 452 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 53) 612 / 635 |
| Bemerkungen Z13 | 54) v= 314 / v= 370-390 |
| Bemerkungen Z14 | h= 404 / h= 448-472 |
| Bemerkungen Z15 | 68) 1)-5) / 2)+5) |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - AWD mitführen |