



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA649
Typengenehmigung erteilt	20240214
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Outlander?
05 Typ; Variante/Version	3; 4/G5, 4/G6, 4/J5, 4/M6
06 Vorziffer	3JB3.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00427
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. a.W. elektr. Unterstützung
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	105
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H; 2 Scheiben vorn gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe hinten gelocht; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel Position P
25 Motor Marke	BRP-ROTAX
25 Motor Typ	E-36504
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	650
28 Leistung kW	29.8
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	47.8
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707602965
34 Motorkennzeichen	36505
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber, auf Zylinderkopfdeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2365
40 Länge bis	2571
41 Breite von	1210
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1219
42 Höhe bis	1422
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	519
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1340
44 Abstand Achse 1-2 bis	1543
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	997
47 Spur Achse 1 bis	1017
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	985
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	386
52 Leergewicht bis	411
53 Garantiegewicht von	569
53 Garantiegewicht bis	629
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	690
54 Achsgarantie h von	424
54 Achsgarantie h bis	800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	395
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	830
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	83
69 Reifen Felgen	v= 1) 205/85R12 58M / 2) 205/85R12 71K / 3) 205/80R12 48M
70 Reifen Felgen	h= 1) 255/70R12 64M / 2) 255/70R12 76K / 3) 255/65R12 55M
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. CAN-AM Outlander HD5 PRO (4/G5), CAN-AM Outlander HD5 DPS ABS (4/G6),
Bemerkungen Z2	CAN-AM Outlander HD5 PRO XU (4/J5), CAN-AM Outlander HD5 MAX DPS ABS (4/M6)
Bemerkungen Z5	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 4/G5 / 4/J5 / 4/G6 / 4/M6
Bemerkungen Z9	19) 60 / 60 / 105 / 105
Bemerkungen Z10	40) 2365 / 2365 / 2365 / 2571
Bemerkungen Z11	44) 1340 / 1340 / 1340 / 1543
Bemerkungen Z12	52) 386 / 393 / 394 / 411
Bemerkungen Z13	53) 569 / 576 / 578 / 629
Bemerkungen Z14	54) v= 472 / v= 690 / v= 360 / v= 360
Bemerkungen Z15	h= 560 / h= 800 / h= 424 / h= 424



Bemerkungen Z16	68) 1) / 2) / 3) / 3)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen