



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4BA802 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260210 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T3b |
| 04 Marke | BENDA |
| 04 Typ | Redstone 550 |
| 05 Typ; Variante/Version | BD500ATV; BD500AU/A |
| 06 Vorziffer | H2PADMZ3..... |
| 07 Karosserieform Code | 251 |
| 07 Karosserieform | Kleintraktor |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*167/2013-2019/519*00157 |
| 10 EFKO-Code | 4931 |
| 10 Hersteller | Hangzhou Saturn Power Technology CO Ltd. Hangzhou City, China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich hinten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker, a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | s2m |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3.67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, Pedal |
| 20 Betriebsbremse Z2 | a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf VR; Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe, auf HR; Hebel links... |
| 25 Motor Marke | BENDA |
| 25 Motor Typ | BD2V72R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / V-inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 498 |
| 28 Leistung kW | 31.3 |
| 28 Leistung n | 8000 |
| 29 Md. max Nm | 46.0 |
| 29 Md. max n | 5500 |
| 30 Abgasreinigung | 3/in Auspuffrohr |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/[e5] BENDA 40M00.270200 |
| 34 Motorkennzeichen | BD2V72R |



34 Motorkennzeichen am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2165

40 Länge bis 0

41 Breite von 1245

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1260

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 405

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1300

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1020

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 965



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 564 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 660 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 317 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 343 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 210 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 900 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängers mech | 0 |
| 64 Sattelanhängers autom | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 47 |
| 69 Reifen Felgen | v= 225/65R14 M/C / 225/75R12 / 225/70R14 M/C / 205/80R12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 275/55R14 M/C / 275/65R12 / 276/60R14 M/C / 255/65R12 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 44C / h= 48C |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed' |
| Bemerkungen Z3 | 22) ... feststellbar oder elektromech., Scheibe, auf HR |
| Bemerkungen Z5 | 56) AHK: A50-X / BENDA, TYP: 40M00.600020, Genehmigungsnr. E49*55R02/02*1034*00 / D-WERT 6.57 kN |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz.-Ausweis |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - AWD mitführen |